



活塞式气动马达



HP 24,9 KW 18,3

MP3000系列

性能及尺寸

空载转速 r/min	6 bar			5 bar			4 bar			3 bar		
	最小启动 扭矩值 Nm	最大启动 扭矩值 Nm	扭矩值 Nm									
	功率HP	负载时最大 扭矩值Nm	耗气量/sec									
2000	161,70	246,96	235,20	135,24	205,80	192,08	104,86	161,70	147,98	77,42	117,60	104,86
1800	24,9	87,22	510	19,5	68,60	430	14,1	49,00	350	8,7	30,38	270
1600	27,9	108,78	467	21,9	85,26	393	16,0	62,72	320	10,1	39,20	247
1400	29,3	128,38	423	23,2	101,92	357	17,1	74,48	290	10,9	48,02	223
1200	29,5	147,98	380	23,5	117,60	320	17,4	87,22	260	11,3	56,84	200
1000	28,3	165,62	337	22,8	133,28	283	17,4	101,92	230	11,9	69,58	176
800	25,7	180,32	293	20,8	146,02	246	16,0	112,70	199	11,2	78,40	153
600	22,1	194,04	250	18,1	158,76	210	14,0	122,50	169	9,9	87,22	129
400	17,8	208,74	206	14,6	170,52	173	11,3	132,30	139	8,0	94,08	106
200	12,4	217,56	163	10,2	178,36	136	7,9	139,16	109	5,7	99,96	82
200	6,5	226,38	120	5,3	185,22	99	4,1	144,06	79	2,9	102,90	59

可提供型号

MP3000F	法兰
MP3000FV	法兰控制
MP3000P	底座
MP3000PV	底座控制
MP3000BR	马达带气动刹车BR610

加润滑油量： 连续运作时 3-4 gocce/1'
间歇运作时 6-10 gocce/1'

过滤值： 水平 |1,1| 垂直 |2,1|
使用64微米或者更好的

径向负荷值： 最大6500N

转动惯量值： 14 g.m

运行温度： da -20°C a +80°C

重量 (MP3000型号)： Kg.125

